

Datenblatt für Artikel: BK080007--

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54TE, IP40, transparente Tür

H=520 B=391 T=106mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Einputztiefe: 68-70mm
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß



Technische Daten

Nettobreite (mm)	391,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	520,00
Nettotiefe (mm)	106,00
Nettogewicht (kg)	2,60
EAN	9004840782127
Verlustleistung (W)	-45,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff transparent
Halogenfrei	Ja
Reihen	3
TE pro Reihe	18
Schutzart	IP40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54TE, IP40, transparente Tür H=520 B=391 T=106mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003	BK080007
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096