

Datenblatt für Artikel: BK080008--

UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 24TE, IP40, transparente Tür

H=254 B=498 T=106mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Einputztiefe: 68-70mm
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß



Technische Daten

Nettobreite (mm)	498,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	254,00
Nettotiefe (mm)	106,00
Nettogewicht (kg)	1,44
EAN	9004840917017
Verlustleistung (W)	-30,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff transparent
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Unterputz mit Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	24
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 24TE, IP40, transparente Tür H=254 B=498 T=106mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003	BK080008
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096