

Datenblatt für Artikel: BK080009-H

UP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 48TE, IP40, für Hohlwand

H=674 B=282 T=108mm, transparente Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C



Technische Daten

Nettobreite (mm)	282,00
Nettohöhe (mm)	674,00
Nettotiefe (mm)	108,00
Nettogewicht (kg)	2,20
EAN	9004840969887
Verlustleistung (W)	-44,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff transparent
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Unterputz mit Tür
Reihen	4
TE pro Reihe	12

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 48TE, IP40, für Hohlwand H=674 B=282 T=108mm, transparente Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C	BK080009-H
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096