

Datenblatt für Artikel: BK080054-H

UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 18TE, IP40, für Hohlwand

H=230 B=391 T=106mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C



Technische Daten

Nettobreite (mm)	391,00
Nettohöhe (mm)	230,00
Nettotiefe (mm)	106,00
Nettogewicht (kg)	1,21
EAN	9004840969955
Verlustleistung (W)	-22,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Unterputz mit Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	18

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 18TE, IP40, für Hohlwand H=230 B=391 T=106mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C	BK080054-H
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096