

Datenblatt für Artikel: BK080057-H

# UP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54TE, IP40, für Hohlwand

H=520 B=391 T=106mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C



## Technische Daten

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nettobreite (mm)              | 391,00            |
| Nettohöhe (mm)                | 520,00            |
| Nettotiefe (mm)               | 106,00            |
| Nettogewicht (kg)             | 2,60              |
| EAN                           | 9004840970005     |
| Verlustleistung (W)           | -45,00            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -25               |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                |
| Material Tür                  | Kunststoff        |
| Halogenfrei                   | Ja                |
| Ausführung                    | Unterputz mit Tür |
| Reihen                        | 3                 |
| TE pro Reihe                  | 18                |

## Technische Daten - Fortsetzung

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Schutzart | IP40                |
| Farbe     | RAL 9010 (Reinweiß) |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54TE, IP40, für Hohlwand<br>H=520 B=391 T=106mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C | BK080057-H |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                  |            |
| Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801<br>Metall, inklusive 2x Schlüssel                                                                     | BK080096   |