

Datenblatt für Artikel: BK080058-H

UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 24TE, IP40, für Hohlwand

H=254 B=498 T=106mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C



Technische Daten

Nettobreite (mm)	498,00
Nettohöhe (mm)	254,00
Nettotiefe (mm)	106,00
Nettogewicht (kg)	1,44
EAN	9004840970012
Verlustleistung (W)	-30,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff transparent
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Unterputz mit Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	24

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (weiß)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 24TE, IP40, für Hohlwand H=254 B=498 T=106mm, weiße Tür, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, Glühdrahttest 850°C	BK080058-H
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096