

Datenblatt für Artikel: BK080206--

AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 18TE, IP65, transparente Tür

halogenfrei, UV stabilisiert, 400VAC/1500VDC, Kunststoff ASA



SCHRACK-Info

- Aufputz Wohnungsverteiler mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Drehknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- Halogen frei nach RoHS
- UV stabilisiert
- Nennspannung 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Sperre: RONIS Kleinzyylinder möglich
- Material: ASA
- Schutzart IP65
- RAL7035 Lichtgrau



Technische Daten

Nettobreite (mm)	428,00
Nettohöhe (mm)	259,00
Nettotiefe (mm)	144,00
Nettogewicht (kg)	1,74
EAN	9004840886313
Verlustleistung (W)	-20,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Aufputz mit Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	18
Schutzart	IP65
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 18TE, IP65, transparente Tür halogenfrei, UV stabilisiert, 400VAC/1500VDC, Kunststoff ASA	BK080206
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233X für BK0802 (IP65) Metall, inklusive 1x Schlüssel	BK080095