

Media-Kombiverteiler Rahmen und Türen, horizontal 5-reihig

Serie Gemini, links Installationsteil mit 5x DIN-Schienen (70TE), rechts Mediateil mit 5x Kunststoffmontageplatten, ohne Mauerwannen, Hohlwandausschnitt Höhe=800, Breite=656mm, WLAN geprüft, IP30, RAL9003 (Signalweiß) Für Hohlwandmontage BK085098-B verwenden, für Mauerwerk BK085098-C verwenden!



SCHRACK-Info

- Media-Kombiverteiler für Hohlwand bzw. Mauerwerk in zwei Bauformen:
 - **Horizontal 3- bis 5-reihig** sowie
 - **Vertikal 3- bis 5-reihig**
- **Horizontale Ausführungen:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-Schienen (36+6TE) und 3x Montageplatten
 - **BK0856042K** : 4x DIN-Schienen (48+8TE) und 4x Montageplatten
 - **BK0856052K** : 5x DIN-Schienen (60+10TE) und 5x Montageplatten
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3-, 4- oder 5-reihig)
 - 2x Mauerwannen (3-, 4- oder 5-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
 - 1x Anreihverbinder horizontal BK085098-A
- **Vertikale Ausführungen:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-Schiene (12+2TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
 - **BK0855042K** : 2x DIN-Schienen (24+4TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
 - **BK0855053K** : 2x DIN-Schienen (24+4TE), 3x Montageplatten und 1x Einbausteckdose

- **BK0855052K** : 3x DIN-Schienen (36+6TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3-, 4- oder 5-reihig)
 - 1x Mauerwanne (3-, 4- oder 5-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
- **Allgemeines :**
 - WLAN geprüft
 - Rahmen und Türen aus beschichtetem Stahlblech, beide Türen mit Türclip
 - Horizontalausführungen: Media-Türseite mit Belüftungsschlitzen
 - Vertikalausführungen: Türe standardmäßig mit Belüftungsschlitzen
 - Rahmenausführung hoch (ca. 6mm)
 - Montageplatten für aktive und passive Geräte im Lieferumfang enthalten
 - Glühdrahttest:
 - 850°C bei Hohlwand-Ausführung
 - 650°C bei Mauerwerk-Ausführung
 - Inklusive Befestigungswinkel:
 - Für Hohlwand (bis zu 30mm Wandstärke)
 - Für Mauerwerk (Schwalbenschwanz-Montagewinkel für Front- oder Rückwandbefestigung)
 - Schutzklasse: II
 - Schutzart: IP30
 - Schlagfestigkeit: IK08
 - Farbe: RAL9003 (Signalweiß)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	692,00
Nettohöhe (mm)	842,00
Nettotiefe (mm)	36,00
Nettogewicht (kg)	7,50
EAN	9004840977837
Verlustleistung (W)	-105,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Stahlblech
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Unterputz mit Tür
Reihen	5
TE pro Reihe	12
Schutzart	IP30
Schutzklasse	2
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Media-Kombiverteiler Rahmen und Türen, horizontal 5-reihig Serie Gemini, links Installationsteil mit 5x DIN-Schienen (70TE), rechts Mediateil mit 5x Kunststoffmontageplatten, ohne Mauerwannen, Hohlwandausschnitt Höhe=800, Breite=656mm, WLAN geprüft, IP30, RAL9003 (Signalweiß) Für Hohlwandmontage BK085098-B verwenden, für Mauerwerk BK085098-C verwenden!			BK0856052K
Notwendiges Zubehör			
Wanne für Hohlwand, 5-reihig für 5-reihige BK085-Installationsverteiler, BK0857-Mediaverteiler und BK0855- Media-Kombiverteiler (vertikal), Höhe=817 Breite=324 Tiefe=87mm			BK0850552A
Wanne für Mauerwerk, 5-reihig für 5-reihige BK085-Installationsverteiler, BK0857-Mediaverteiler und BK0855- Media-Kombiverteiler (vertikal), Höhe=817 Breite=324 Tiefe=87mm			BK0850052A
Anreihelement -Set für 2 x Hohlwand BK085-Mauerwannen zum horizontalen Anreihen aller Mauerwannen für Hohlwand der BK085-Serie in selbiger Dimension, aus ABS, 8 Montageteile, 2 Schrauben			BK085098-B
Optionales Zubehör			
Schuko-Steckdose 2-fach 16A, 250VAC, mit Montagewinkel für BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media-Kombiverteiler (horizontal), BK0857 = UP-Mediaverteiler und BK0807 = AP-Mediaverteiler, Einbausteckdose im Verkaufsgebiet Schweiz nicht zugelassen			BK085050
Routerhalter für Mediaverteiler BK0855, 0856, 0857 + BK0807 BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media-Kombiverteiler (horizontal), BK0857 = UP-Mediaverteiler, BK0807 = AP-Mediaverteiler			BK085094-A
Hutschiene in besonders flacher Bauform für BK085-Verteiler zum Einbau von Geräten mit großer Einbautiefe (z.B. ÜSP), für BK085 = UP- Wohnungsverteiler, BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media- Kombiverteiler (horizontal) und BK0857 = UP-Mediaverteiler			BK085099
Rundzylinder Vorreiber 2233X für BK085 + TOPO Media BK0807 Metall, inklusive 1x Schlüssel			BK085097
Schlüssel 2233X (1 Stück) für Vorreiber BK085097 passend zu Rundzylinder Vorreiber 2233X (Metall) für BK085-Verteiler			BK085093
Ersatzteilset für BK085-Rahmen und Türe bestehend aus: 1x Türclip, 2x Türscharniere, 1x 6-Punkt Rahmenbefestigung, 2x Schrauben für Gerätefrontabdeckung			BK085090
Ersatzteilset für BK085-Mauerwanne (Hohlwand und Mauerwerk) bestehend aus: 4x Hohlwandanker, 4x Mauerwerkhalterungen			BK085091

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
Hutschienenadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau			HSERH010GS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blau RAL5015, Schnittware	79	28	HSEKP423CB
Anreihement -Set für 2 x Mauerwerk BK085-Mauerwannen zum horizontalen Anreihen aller Mauerwannen für Mauerwerk der BK085-Serie in selbiger Dimension, aus ABS, 4 Montageteile			BK085098-C