

Datenblatt für Artikel: BK090206--

AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54TE, IP65, transparente Tür

UV stabilisiert, 1000VDC, RAL 7035, Kunststoff ABS, 3x18TE, H=638 B=432 T=160, 2x N+PE (22x16mm²)



SCHRACK-Info

- Aufputz Wohnungsverteiler mit einer Tür in transparenter Ausführung mit UV-Schutz
- Sperre: Druckbetätigter Mechanismus, ein Kleinzylinder ist einbaubar
- Kabeleinführungen mittels Gummimembranen
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- halogenfreie Kunststoffe
- Schutzklasse II
- UV stabilisiert

- Nennspannung 400VAC, 1000VDC
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +85°C
- Material: ABS
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK07
- RAL7035 Lichtgrau

Technische Daten

Nettobreite (mm)	432,00
Nettohöhe (mm)	638,00
Nettotiefe (mm)	160,00
Nettogewicht (kg)	5,72
EAN	9004840817959
Verlustleistung (W)	-35,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54TE, IP65, transparente Tür UV stabilisiert, 1000VDC, RAL 7035, Kunststoff ABS, 3x18TE, H=638 B=432 T=160, 2x N+PE (22x16mm ²)	BK090206
Optionales Zubehör	
Zylinder Vorreiber für BK09, IP65, AP-Kleinverteiler	BK090097