

Datenblatt für Artikel: BKU6406GA-

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A", vsf.

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 40A, FI-GA vsf.,
1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9003 Signalweiß,
Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	346,00
Nettohöhe (mm)	592,00
Nettotiefe (mm)	96,00
Nettogewicht (kg)	5,90
EAN	9004840897623
Verlustleistung (W)	-80,50
BxHxT mm	346x592x96

BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A", vsf.

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 40A, FI-GA vsf., 1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 BKU6406GA
x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm