

Datenblatt für Artikel: BKU6411GA-

UP-Wohnungsverteiler 4-reihig mit FI "G", Typ "A", vsf.

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 48+8 TE, Vorsicherung max. 40A, 4 pol. HKL, FI-GA vsf., 1 x LS/FI B16 1+N, 1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=717mm, Tiefe=96mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	346,00
Nettohöhe (mm)	717,00
Nettotiefe (mm)	96,00
Nettogewicht (kg)	5,90
EAN	9004840897685
Verlustleistung (W)	-80,50
BxHxT mm	346x717x96

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 4-reihig mit FI "G", Typ "A", vsf. Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 48+8 TE, Vorsicherung max. 40A, 4 pol. HKL, FI-GA vsf., 1 x LS/FI B16 1+N, 1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=717mm, Tiefe=96mm	BKU6411GA