


Datenblatt für Artikel: BKUP401GA-

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4xB13 1+N, 2xB16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	346,00
Nettohöhe (mm)	592,00
Nettotiefe (mm)	96,00
Nettogewicht (kg)	5,90
EAN	9004840870862
Verlustleistung (W)	-80,50
Ausführung	Unterputz Hohlwand mit Tür
Material Tür	Stahlblech
TE pro Reihe	12+2
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)
BxHxT mm	346x592x96

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"	
Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4x B13 1+N, 2x B16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm	BKUP401GA