

Datenblatt für Artikel: DSRT4263--

Glas-Tür für DS/DSZ/DSS(IP20) 42HE, B=600, RAL7035



SCHRACK-Info

Alle Türen sind zur Installation an SCHRACK Datenstandschränken der Serien DS und DSZ vorgesehen.

Entweder anstelle der Standard-Glastüre vorne oder als Ersatz der Rückwand.

Rückwärtige Tür ermöglicht leichteren und rascheren Zugang zur Rückseite der Einbauten im Falle von Wartung, Reparatur oder Austausch der installierten Komponenten.

Glastüren für die freie Einsicht in den Schrank.

Vollmetalltüren für den Sichtschutz der Einbauten, z.B.: in öffentlichen Bereichen. Perforierte Türen für erhöhte passive Belüftung der installierten Aktivkomponenten.

Doppelflügel-Türen werden benötigt, falls nur ein beschränkter Platzbedarf zum Öffnen der Türe vorhanden ist.

- Material:
 - Pulverbeschichtetes Stahlblech
 - Glas: Getöntes und gehärtetes 4mm Sicherheitsglas
- Farbe: Hellgrau RAL 7035
- Schutzart: IP20
- Komfort-Schwenkebelgriff vorbereitet für Halbzylinderschloss
- Montage:
 - Vorderseitig: An Stelle der standardmäßigen Glastüre
 - Rückseitig: An Stelle der standardmäßigen Vollmetall-Rückwand
- Scharniere: 3 Stk. bei 42HE und 45HE Türen
- Scharnier-Anschlag: Rechts, einfacher und schneller Umbau auf Linksanschlag
- Externes Scharniersystem ermöglicht bis zu 180 Grad Türöffnungswinkel

- Installationsmaterial zur Montage der Türen an der Vorder- oder Rückseite inkludiert

Technische Daten

Nettobreite (mm)	597,00
Nettohöhe (mm)	1.875,00
Nettotiefe (mm)	24,00
Nettogewicht (kg)	13,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für Schrankbreite (mm)	600
Geeignet für HE	42U-1970mm
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Glas-Tür für DS/DSZ/DSS(IP20) 42HE, B=600, RAL7035	DSRT4263