

Datenblatt für Artikel: DV900336-A

Schrankleuchte LED, 945lm, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage



Produktinfo

Hauptmerkmale

- Beleuchtung in Gehäusen für Industrie und IT-Anwendungen
- Kompakt mit einer Breite von 26 mm
- Schwenkrotor für verschiedene Befestigungsarten
- Ohne und mit Werkzeug zu befestigen
- Zur Unterstützung der Montage immer mit Magnet
- Effektive LED-Beleuchtung, drehbare LED-Einheit, 50.000 h Lebensdauer
- Mit fest montierter Anschlussleitung
- Auf Metallflächen, an Profilen und im 19" -Rack
- Magnetbefestigung, Magnetbefestigung und Schrauben, Magnetbefestigung und Rasten
- Schrauben an Profilen mit variablem Lochabstand
- Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz
- Mit Stecker zur Schaltung über Türpositionsschalter (optional)
- Kabelausgang seitlich oder auf der Rückseite der Leuchte

Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	25,00
Nettotiefe (mm)	55,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	0,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

Datei Tabelle: Schrankleuchte LED, 945lm, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage

[illegible]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schränkleuchte LED, 945lm, Magnet-, Schraub- oder 19"-Montage	DV900336-A
Optionales Zubehör	
Kabel für Türpositionsanschluss an Leuchte DV90033x-A	DV900332
Adapter für DS-, DSZ-, DSS-Schränke und Türkontakt ACDSW010	DSADA001
Türkontaktschalter Kunststoff IP65	ACDSW010