


Datenblatt für Artikel: H5GLY10K0Y

Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.5e, PVC, gelb, 10,0m



SCHRACK-Info

Patchkabel für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen. Geeignet für alle Anwendungen der Klasse D (z.B.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) sowie VoIP, PoE.

Patchkabel mit angespritzter Knickschutzhülle in der gleichen Farbe wie das verwendete Kabel. Belegung 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 und IEC 61156-5.



Technische Daten

Kategorie	Cat.5e
Kabelaufbau	4x2xAWG26/7
Kabelschirm	SF/UTP
Beschaltung	1:1
Übertragungsgeschwindigkeit	bis Gigabit Ethernet
Anzahl der Paare	4
Schirmung	geschirmt
Kabelmantel	PVC
Leucht-Funktion	ohne LED
Nettodurchmesser (mm)	5,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	0,33
Farbe	gelb
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
RoHS	konform
Patchkabellänge (m)	10,0
Nettobreite (mm)	210,00
Nettohöhe (mm)	160,00
Stecker Norm	EN 60603-7
Stecker Type	RJ45 mit 360° Schirmung
Belegung	EIA/TIA 568B 1:1
Verpackung	Einzel im durchsichtigen Polybag mit Etikette

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.5e, PVC, gelb, 10,0m			H5GLY10K0Y
Optionales Zubehör			
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5GWS
Patchpanel 19" 24xRJ45 geschirmt Cat.5e, 1HE, RAL7035			HSEMG245GS
Lichtgrau			
F/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, blau, Box 305m	75	17	HSEKF424P1
F/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, Eca, blau, Box 305m	75	17	HSEKF424H1
SF/UTP Cable Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, blue	75	23	HSKS424PP5
Trommel 500m			