



Datenblatt für Artikel: HLP29CC00F

LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 0,5m

LSOH, gelb



SCHRACK-Info

Singlemode-Patchkabel werden für Telekommunikationsnetze und auch für Hochgeschwindigkeits-Metropolen- und Zugangsnetze verwendet. Die Singlemode-Patchkabel sind mit einem LSOH-Mantel versehen. Diese entsprechen den IEC- oder EIA-TIA-Normen. Diese verbesserten Singlemode-Patchkabel werden mit optimierten Steckern abgeschlossen, die eine optimale optische Leistung bieten.

FUNKTIONEN

- SC/UPC - SC/UPC Steckverbinder
- Raucharmer, halogenfreier (LSOH) Mantel
- 900 µm tight buffer
- Singlemode-Glasfaserkabel entsprechen ITU-T G.657.A2 , IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH-, RoHS- und SvHC-konforme Materialien

ANWENDUNGSBEREICHE

- CATV / Video
- Passives optisches Netzwerk PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Datenzentren


- Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-Video-, Daten- und Sprachdienste in Stadt- und Zugangsnetzen
- ATM, SONET und WDM



Technische Daten

Produktnorm	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Stecker Norm	IEC 61754
Steckerkombination	SC/SC
Patchkabellänge (m)	0,50
Faser	9/125 OS2 Singlemode
Kabelmantel	LSOH
Farbe	gelb
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,25
Rückflusssdämpfung typisch (dB)	≥50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Nettobreite (mm)	150,00
Nettohöhe (mm)	200,00
Nettogewicht (kg)	0,04

Maßbild: LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 0,5m



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 0,5m LSOH, gelb	HLP29CC00F