

Datenblatt für Artikel: HSED02UB2F

Datendose 80x80mm leer für 2 Module(SFA) (SFB), schräg, RAL1013



Technische Daten

SCHRACK Format	SFA und SFB
Montage	Unterputz Aufputz Kabelkanal Bodentank
Ports	2
Farbe	RAL 1013
Schutzart	IP20
Nettogewicht (kg)	0,08
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Datendose 80x80mm leer für 2 Module(SFA)(SFB),schräg,RAL1013	HSED02UB2F
Optionales Zubehör	
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)	HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Klasse Ea 10GB 4PPoE 100W (SFA)	HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.5e (SFA)	HSEMRJ5GWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)	HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6 (SFB)	HSEMRJ6GBS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA)	HSEMRJ6UWS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.5e (SFA)	HSEMRJ5UWS
Durchführungskupplung RJ45 geschirmt Klasse Ea 10GB (SFA)	HSEMRKRGWS
Koax Kupplung F-Buchse auf F-Buchse (SFA)	HSEMRKFFWS
LWL Kupplung leer LC-Duplex/SC-Simplex (SFA)	HSEMRLLLWS