


Datenblatt für Artikel: HSELS169LG

LWL Spleißbox, 16 Fasern, LC, 9/125µm OS2, 19", 1HE

RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM



SCHRACK-Info

LWL-Spleißbox ausziehbar mit Schnellverschluss und bestückt mit Grade B Pigtails zum Spleißen von LWL-Kabeln. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Eine Möglichkeit für den Schrägeingang von Streckenkabeln ist integriert.

Eigenschaften Gehäuse:

- 19", 1HE Einbau, ausziehbar
- inkl. Tiefenverstellung
- Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet
- Farbe: grau, RAL7035
- Deckel metallisch glänzend
- Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Box kann im geöffneten Zustand nach unten geneigt werden

NORMUNGEN:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-79



Technische Daten

Nettobreite (mm)	482,50
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	43,60
Nettotiefe (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A1
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	16
Kupplung/Stecker	LC

Maßzeichnung



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 16Fasern, LC, 9/125µm OS2, 19", 1HE	HSELS169LG
RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM	
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für LC und MU	HSELSZT001
Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LL02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29LL05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29LC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LF02F