






Datenblatt für Artikel: HSELS245CG

LWL Spleißbox, 24Fasern, SC, 50/125µm OM2, 19", 1HE, Klasse B

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet,
PREMIUM



SCHRACK-Info

LWL-Spleißbox ausziehbar mit Schnellverschluss und bestückt mit Grade B Pigtails zum Spleißen von LWL-Kabeln. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Eine Möglichkeit für den Schrägeingang von Streckenkabeln ist integriert.

Eigenschaften Gehäuse:

- 19", 1 HE Einbau, ausziehbar
- inkl. Tiefenverstellung
- Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet
- Farbe: grau, RAL7035
- Deckel metallisch glänzend
- Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Box kann im geöffneten Zustand nach unten geneigt werden




NORMUNGEN:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-85

Technische Daten

Nettobreite (mm)	482,50
Nettohöhe (mm)	43,60
Nettotiefe (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Faser	50/125 OM2 Multimode
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	24
Kupplung/Stecker	SC

Maßzeichnung



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 24Fasern, SC,50/125µm OM2, 19", 1HE, Klasse B nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM	HSELS245CG
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010