

Datenblatt für Artikel: HSELS24SLP

# LWL Spleißbox, 24 Fasern, LC 50/125µm OM5, 19", 1HE, Klasse C

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC



## Schrack-Info

Die Spleißbox wird inklusive Kupplungen, komplett zusammengebaut, mit beigelegten Pigtails (alle Stecker mit Keramikferrule) geliefert.

Durch die beiden seitlichen 19" Winkel ist sie tiefenverstellbar.

Die Spleißbox besitzt, je nach Anzahl der Fasern, eine, zwei bzw. vier Spleißkassetten mit integrierten Spleißkämmen für Schrumpfspleißschutz und ist für bis zu 4 Kabeleinführungen vorgesehen, wobei standardmäßig eine Kabeleinführung mit M20 Verschraubung ausgeführt ist.

Die nicht verwendeten Kupplungsausschnitte werden mit Blindabdeckungen verschlossen.

Es stehen zwei Varianten für bis zu 48 Fasern in Form einer ausziehbaren Lade zur Verfügung:

- mit 24 LC-Duplex Kupplungen
- mit 24 SC-Duplex Kupplungen
- Material: verzinktes Stahlblech
- Befestigung: 19" 1HE
- Abmessungen B x H x T: 483 x 44 x 240mm
- Gehäusefarbe: RAL7035 Lichtgrau
- Farbe der Kupplungen (LC und SC): Limettengrün
- Staubschutzklappe (LC und SC): Inklusive

## Technische Daten

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Nettobreite (mm)               | 480,00               |
| Nettohöhe (mm)                 | 44,00                |
| Nettotiefe (mm)                | 242,00               |
| Nettogewicht (kg)              | 2,53                 |
| Faser                          | 50/125 OM5 Multimode |
| Farbe                          | RAL 7035 (Lichtgrau) |
| Einfügedämpfung typisch (dB)   | < 0,2                |
| Rückflussdämpfung typisch (dB) | > 35                 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)  | -10                  |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)  | 70                   |
| Faseranzahl                    | 24                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LWL Spleißbox, 24 Fasern, LC 50/125µm OM5, 19", 1 HE, Klasse C<br>nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC                                                                                                                                                                                                                                               | HSELS24SLP |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| LWL Schrumpfspleißschutz 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HELSP00011 |
| LWL Schrumpfspleißschutz 45mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HELSP00010 |
| LWL Reinigungswerkzeug für LC und MU<br>Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.                                                                                                                                                                                                                                                               | HSELSZT001 |
| LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und<br>RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen<br>Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen<br>Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden. | HSELSZT003 |
| LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM5, 0,5m<br>LSOH, limettengrün                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HLP2SLL00F |
| LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM5, 2,0m<br>LSOH, limettengrün                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HLP2SLL02F |
| LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM5, 5,0m<br>LSOH, limettengrün                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HLP2SLL05F |