

Datenblatt für Artikel: HSFAIBH125

# LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125µm OM5, LSOH, Dca

nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 6mm, 1250N



## SCHRACK-Info

- Für den Indoor- und Outdoor-Einsatz in strukturierten (Daten-) Verkabelungssystemen, wie z.B. Campus-Backbones oder Gebäude-Backbones (Sammelkanal), und/oder für die horizontale Verkabelung; Unterstützung aller Computernetzwerk-Anwendungen, wie z.B. FDDI, Gigabit Ethernet und ATM.
- Geeignet für die direkte Erdverlegung.
- Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben.
- UV-beständig gemäß ISO 4892-2.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Die Kabel sind dielektrisch und daher beständig gegen Blitze und elektromagnetische Störungen (EMV-sicher). Zudem sind sie funkenfrei und müssen nicht geerdet werden.
- Nagetierschutz.
- Erwartete Lebensdauer ≥ 30 Jahre.

## Technische Daten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nettogewicht (kg) | 0,04 |
|-------------------|------|

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Faser                                              | 50/125 OM5 Multimode  |
| Kabelmantel                                        | LSOH                  |
| Farbe                                              | schwarz               |
| Durchmesser (mm)                                   | 6                     |
| Zugfestigkeit - Betrieb (Langzeit) (N)             | 420                   |
| Zugfestigkeit - Installation (Kurzzeit) (N)        | 1250                  |
| Wellenlänge (nm)                                   | 850   1300            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                      | -30                   |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                      | 70                    |
| Euroclass lt. EN50575                              | Dca                   |
| Rauchentwicklung/-dichte                           | s2                    |
| Brennende Tropfen                                  | d1                    |
| Säureentwicklung/Korrosivität                      | a1                    |
| Modusfeld / Manteldurchmesser (µm)                 | 50 ± 2,5   125 ± 1    |
| Faseranzahl                                        | 12                    |
| Nettodurchmesser (mm)                              | 5,80                  |
| Durchmesser - Zentraler Bündelader (mm)            | 3,30                  |
| Primärbeschichtung (µm)                            | 250 ± 15              |
| Geeignet                                           | Universalkabel        |
| Wasserdichtheit                                    | Längswasserdicht      |
| Nagetierschutz                                     | Ja                    |
| Erwartete Lebensdauer                              | ≥ 30 Jahre            |
| Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)        | -30 bis +70           |
| Temperaturbereich - Installation (°C)              | -5 bis +50            |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C)                   | -30 bis +70           |
| Biegeradius Kabel - Betrieb (Langzeit) (Ø)         | 10 x Ø                |
| Biegeradius Kabel - Installation (Kurzzeit) (Ø)    | 20 x Ø                |
| Biegeradius für Fasern und Adern (mm)              | ≥ 25                  |
| Querdruckfestigkeit Betrieb (Langzeit) (N/m )      | 7500                  |
| Querdruckfestigkeit Installation (Kurzzeit) (N/m ) | 15000                 |
| Dämpfung (dB/km)                                   | 2,3 / 2,5   0,5 / 0,6 |
| Bandbreite (MHz*km)                                | ≥ 3500   ≥ 500        |

## **Datei Tabelle: LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 12x50/ 125µm OM5, LS0H, Dca**

Beim Verlegen von Glasfaserkabeln dürfen die angegebenen Werte für Zugspannung, Biegeradius und Temperatur nicht überschritten werden. Die Verlegung muss unter Einhaltung der Standards erfolgen. allgemeingültigen Temperatur nicht überschritten werden. Die Verlegung muss unter Einhaltung der allgemeingültigen Standards erfolgen.

Für das leichtere Einführen in Rohre mittels Druckluft oder Einziehdraht können zertifizierte Gleitmittel (z. B. Paraffin) verwendet werden.

Die Verwendung von Seife oder ähnlichen Substanzen als Gleitmittel ist streng untersagt.

Wenn ein Kabel fixiert werden muss, sind Kontraktionen von mehr als 0,3 mm zu vermeiden.

Die Gelfüllung in den Rohren kann mit einem terpenotingetränkten Tuch entfernt werden.

Bei der Lagerung der Kabel wird empfohlen, die Kabelenden abzudecken.

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                      | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125µm OM5, LSOH, Dca<br>nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 6mm, 1250N                                              | HSFAIBH125 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                        |            |
| LWL Spleißbox, 12Fasern, LC,50/125µm OM5, 19", 1HE, Klasse B<br>nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails eingelegt und spleissfertig vorbereitet, PREMIUM | HSLS12SLL  |
| Klettkabelbinder schwarz 16mm x 4m                                                                                                                               | Q7KB0416-S |
| Klettkabelbinder blau 16mm x 4m                                                                                                                                  | Q7KB0416-B |
| Klettkabelbinder rot 16mm x 4m                                                                                                                                   | Q7KB0416-R |
| Klettkabelbinder gelb 16mm x 4m                                                                                                                                  | Q7KB0416-Y |
| Klettkabelbinder grün 16mm x 4m                                                                                                                                  | Q7KB0416-U |