

Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.5e (SFA) Schwarz



SCHRACK-Info

ÜBERTRAGUNGSLEISTUNG

- Erfüllt alle Anforderungen der ANSI/TIA-568-C.2, Kategorie 5e, für Verbindungshardware

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Elektrischer Isolationswiderstand: 500M Ω min. bei 100VDC
- Gleichstrom Spannungsfestigkeit: 1000VDC oder Wechselstrom Spitzenwert von Kontakt zu Kontakt bei 60Hz für 1 Minute

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Min. 750 Ein-/Austeckzyklen
- IDC Drahtstärke: 22 ~ 24 AWG

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse: Schlagfester, flammhemmender Kunststoff, UL 94V-0
- Federdraht: Phosphor-Bronze-Legierung, beschichtet mit 50 μ -inch Gold
- IDC: Phosphorbronze-Legierung mit 100 μ -inch 100% Sn-Legierung

Technische Daten

Nettolänge (mm)	35,00
Nettbreite (mm)	17,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	26,00
Nettogewicht (kg)	0,01
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.5e (SFA) Schwarz			HVSMRJ5UBS
Optionales Zubehör			
Crimpwerkzeug für HVSMRJ5UWS / HVSMRJ6UWS			HVSTOOL01S
U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, blau, Box 305m	69	15	HSEKU424P1
U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, grau, Box 305m	69	15	HSEKU424P0
U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, Eca, blau, Box 305m	69	15	HSEKU424H1
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035			HSER0240GS
Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten			
Hutschienenadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035			HSERH010GS
Lichtgrau			