


Datenblatt für Artikel: IL153539KK

Masken-Zählerverteiler 5M-39F/KTN 5ZP, H1855B1180T200mm

5 Zählerplätze, 1 Zählerreihen, 7 Nachzählerreihen, 399 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Kunststoff, Kärnten



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.180,00
Nettohöhe (mm)	1.855,00
Nettotiefe (mm)	200,00
EAN	9004840636147
Verlustleistung (W)	-782,00
Type	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Kärnten
Einsatzkomponenten	Frontplatte Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	5
HE	39
Zählerreihen	1
Zählerplätze	5
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	7
Frontplatten Material	Kunststoff
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	399

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 5M-39F/KTN 5ZP, H1855B1180T200mm	IL153539KK
5 Zählerplätze, 1 Zählerreihen, 7 Nachzählerreihen, 399 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Kunststoff, Kärnten	
Optionales Zubehör	
Sockel-Seitenteil Maskenverteiler 200mm (1 Paar)	IL091120
Sockel-Frontrahmen für Maskenverteiler Breite 5	IL091050
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm	IL900251
Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	