


Datenblatt für Artikel: IL166342BS

Unterputz-Zählerverteiler 3U-42G/BGLD 6ZP, H2025B810T250mm

6 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 5 Nachzählerreihen, 165 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Stahlblech, Burgenland



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	2.025,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840644869
Verlustleistung (W)	-567,00
Type	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Burgenland
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 9016
Zählerbreite	3
HE	42
Zählerreihen	2
Zählerplätze	6
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	5
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	165

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Zählerverteiler 3U-42G/BGLD 6ZP, H2025B810T250mm 6 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 5 Nachzählerreihen, 165 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Stahlblech, Burgenland	IL166342BS
Optionales Zubehör	
Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler inklusive 1 Schlüssel	IL900200-F
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	IL900251
Anreihelement Vertikal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369001
Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel	IL900201-F
Energie Burgenland Schloss mit gerader Sperrlasche B1	IL900380