

Messwandler für Oberösterreich, WMS 125/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 125A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung: Schwenkbare Zählerwanne inklusive Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8
 - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner

- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung:
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	150,00
EAN	9004840968330
Verlustleistung (W)	-604,00
Material	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Bundesland	Oberösterreich
Schutzart	IP55
Stromstärke (A)	125
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	2000
Tiefe (mm)	400
Anzahl Türen	1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Messwandler für Oberösterreich, WMS 125/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich	IL190279AC
Optionales Zubehör	
Seitenwände (Paar) H=2000 T=400mm Stahlblech RAL7035	ACSW2004
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=400 H=100mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)	ACSOT041
Sockel Breitenteile (Paar) B=600 H=100mm Stahlblech RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB061
Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=400 H=200mm vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)	ACSOT042
Sockel Breitenteile (Paar) B=600 H=200mm Stahlblech RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB062