

Unterputz Rahmen mit Türe 1U-24, 3-stufiges System



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- In den Größen von 1U/7 bis 5U/45 Modulhöhen lieferbar
- Bei Verwendung mit Mauerwanne IL068xxx-F ca. 180mm tief, mit 3-stufiger System-Mauerwanne IL369xxx-F ca. 250mm tief
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	380,00
Nettohöhe (mm)	1.195,00
Nettotiefe (mm)	89,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	13,70
EAN	9004840777710
Verlustleistung (W)	-191,00
Type	Unterputz
Farbe	RAL 9016
Zählerbreite	1
HE	24
Schutzart	IP20C
Nischenmaß Breite (mm)	370
Nischenmaß Höhe (mm)	1190
Basisbezeichnung	Rahmen

Maßbild: Unterputz Rahmen mit Türe 1U-24, 3-stufiges System



Maßbild: Unterputz Rahmen mit Türe 1U-24, 3-stufiges System



Datei Tabelle: Unterputz Rahmen mit Türe 1U-24, 3-stufiges System

1. Schritt	Mauerwanne entfalten und fixieren
2. Schritt	Feldverteilereinsatz in die Mauerwanne einsetzen
3. Schritt	Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz Rahmen mit Türe 1U-24, 3-stufiges System	IL308124-F
Optionales Zubehör	
Anreihelement Vertikal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369001
Anreihelement Horizontal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369002
Anreihelement U-Profil Set für horizontale Anreihung U-Profil mit 6 Stk. Schrauben M5x12	IL369003
Mauerwanne 3S 1MW-24	IL369124-F