

Datenblatt für Artikel: IL312212-F

Unterputz Rahmen flach mit Türe 2U-12, 3-stufig, 100mm

1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL9016, H=640 B=590 T=100mm



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzrahmen mit Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- In den Größen von 2U/12 bis 3U/24 Modulhöhen lieferbar
- Bei Verwendung mit 3-stufiger System-Mauerwanne IL367xxx-F 100mm tief
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	590,00
Nettohöhe (mm)	640,00
Nettotiefe (mm)	100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	7,00
EAN	9004840597509
Verlustleistung (W)	-122,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Type	Unterputz Flachverteiler
Farbe	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Zählerbreite	2
HE	12
Schutzart	IP20C
Basisbezeichnung	Rahmen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz Rahmen flach mit Türe 2U-12, 3-stufig, 100mm 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL9016, H=640 B=590 T=100mm	IL312212-F
Optionales Zubehör	
Mauerwanne 2-12 flach, 3-stufiges System 100mm tief, 84TE 1 mm verzinktes Stahlblech, H=635 B=580 T=100mm	IL367212-F
Feldverteiler Einsatz 2-12K flach, 4-reihig, 100mm Frontplatten Stahlblech, komplett	IL148912-A