

Datenblatt für Artikel: IL312312-F

Unterputz Rahmen flach mit Türe 3U-12, 3-stufig, 100mm

1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL9016, H=640 B=810 T=100mm



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzrahmen mit Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- In den Größen von 2U/12 bis 3U/24 Modulhöhen lieferbar
- Bei Verwendung mit 3-stufiger System-Mauerwanne IL367xxx-F 100mm tief
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	640,00
Nettotiefe (mm)	100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	5,60
EAN	9004840597585
Verlustleistung (W)	-163,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Type	Unterputz Flachverteiler
Farbe	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Zählerbreite	3
HE	12
Schutzart	IP20C
Basisbezeichnung	Rahmen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz Rahmen flach mit Türe 3U-12, 3-stufig, 100mm 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL9016, H=640 B=810 T=100mm	IL312312-F
Optionales Zubehör	
Mauerwanne 3-12 flach, 3-stufiges System 100mm tief, 132TE 1 mm verzinktes Stahlblech, H=635 B=800 T=100mm	IL367312-F
Feldverteiler Einsatz 3-12K flach, 4-reihig, 100mm Frontplatten Stahlblech, komplett	IL148812-A