

Durchgangsklemme PT 16 N

Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: grau, NS 35/7,5, NS 35/15



Technische Daten

Nettotiefe (mm)	52,60
Nettobreite (mm)	12,20
Nettohöhe (mm)	75,40
Nettogewicht (kg)	0,03
EAN	4046356494823
Verlustleistung (W)	2,43
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	120
Basisbezeichnung	Klemme
System	Push-In
Serie	PT
Ausführung	Durchgangsklemme
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	25
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	16
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	16
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	0,50
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	0,50

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²)	0,50
Querschnitt (mm²)	16
Farbe	grau
Nennstrom (A)	76

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Durchgangsklemme PT 16 N	IP3212138
Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: grau, NS 35/7,5, NS 35/15	
Optionales Zubehör	
Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15	IP3022263
Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau	
Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau	
Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK	IP1201442
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK 1	IP1201413
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MBK	IP1401637
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MK 1	IP1421659
Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/NS 35 N	IP0800886
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Zackband ZB 12 unbedruckt, blank	IP0812120
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 10,5 mm	
Zackband flach ZBF 12, blank	IP0809735
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 12,15 mm	
Abschlussdeckel D-PT 16 N	IP3212060
Abschlussdeckel, Länge: 75,4 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau	
Steckbrücke FBS 2-12	IP3005950
Steckbrücke, Rastermaß: 12 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Prüfstecker MPS-MT	IP0201744
Prüfstecker, Farbe: silber	
Isolierhülse MPS-IH RD	IP0201676
Isolierhülse, Farbe: rot	
Schraubendreher 1 x 5,5 (SZF 3-1,0X5,5)	IP1206612
Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz	