

NH-Trenner ARROW BLUE, Größe 1, 4-polig, 250A, M10

Aufbaumontage



Schrack-Info

nach EN60947-3, Größe NH1 - 250A, 4-polig
zum Aufbau auf Montageplatte
mit Schraubanschluss M10 x 25
Kabelanschluss oben und unten

Technische Daten

Verlustleistung (W)	20,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Baugröße	NH 1
Konventioneller thermischer Strom I _{th} (A)	250
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Bemessungsbetriebsstrom (A)	250
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50 - 60
Bemessungsisolationsspannung [U _i] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}] (V)	8000
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	200

Technische Daten - Fortsetzung

Pole	4
Kabelanschluss	Schraubanschluss
Mechanische Lebensdauer	1600 Schaltspiele
Einbauart	Senkrecht / Waagrecht
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Gebrauchskategorie	1: AC-21B - 690V - 250A 2: AC-23B - 400V - 250A 3: DC-22B - 250V - 250A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH-Trenner ARROW BLUE, Größe 1, 4-polig, 250A, M10		ISA05231
Aufbaumontage		
Optionales Zubehör		
Schellenklemme ARROW BLUE Größe 1		ISA05740-A
Max. Klemmbereich: 25 - 150mm ²		
Prismenklemme ARROW BLUE Größe 1	38	ISA05742-A
Rahmenklemme ARROW BLUE Größe 1		ISA05744-A
max. Klemmbereich: 35-150mm ² Al/Cu re/rm/se/sm Nenn-Anzugsdrehmoment: 12Nm		
Blendenauflage oben/unten 60 und 70mm, Größe 1-3		ISA05721-A
ARROW BLUE		
Übergreifschutz für Sammelschienensystem 39/34mm, Größe 1		ISA05713-A
ARROW BLUE		
Übergreifschutz für Sammelschienensystem 32mm, Größe 1		ISA05714-A
ARROW BLUE		
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 35A, 400VAC		ISP01035
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 50A, 400VAC		ISP01050
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 63A, 400VAC		ISP01063
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 80A, 400VAC		ISP01080
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 100A, 400VAC		ISP01100
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 125A, 400VAC		ISP01125
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 160A, 400VAC		ISP01160
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 200A, 400VAC		ISP01200

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 224A, 400VAC		ISP01224
NH-Sicherungseinsatz, Größe 1, 250A, 400VAC		ISP01250