

Datenblatt für Artikel: LI1006411-

MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, schwarz, DC



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	DALI Touch DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Energieeffizienzklasse	C
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Deckenhängeleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	70
Leistung (W)	10
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbe	schwarz
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	280
Höhe (mm)	92
Durchmesser (mm)	280
Optionales Zubehör	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
LxBxH mm	280x280x92
ØxH mm	280x92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, schwarz, DC	LI1006411
Optionales Zubehör	
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, schwarz	LI135250
MEDO 5m Abhängung, silbergrau	LI1001951
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, weiß	LI135251
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, silbergrau	LI135254
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM