

Datenblatt für Artikel: LI1008432-

GRIP! M 1~ 2000-3000K 15W PHASE 42°

schwarz / gold

Spot zylindrisch, Dim-to-Warm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	153,00
Nettobreite (mm)	43,00
Nettohöhe (mm)	82,00
Nettogewicht (kg)	0,27
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Montage	Stromschiene
Farbe	gold schwarz
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	42
Blendungsfaktor (UGR)	19
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	15
Lichtfarbe	warmweiß ultra warmweiß

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	2000-3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	1000
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
LxBxH mm	153x43x82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GRIP! M 1~ 2000-3000K 15W PHASE 42° schwarz / gold Spot zylindrisch, Dim-to-Warm	LI1008432