

Datenblatt für Artikel: LI1009090-

# GRIP! M, Deckeneinbaul. PHASE 2700K, 42°, IP20, zyl, gold/sw

Deckeneinbauleuchte



## Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Nettolänge (mm)        | 182,00    |
| Nettobreite (mm)       | 43,00     |
| Nettohöhe (mm)         | 64,00     |
| Nettodurchmesser (mm)  | 43,00     |
| Nettogewicht (kg)      | 0,36      |
| Farbe                  | schwarz   |
| Material               | Stahl     |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 42        |
| Farbtemperatur (K)     | 2700      |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90        |
| Lichtstrom (lm)        | 2010      |
| Lebensdauer            | 50000     |
| Schutzklasse           | II        |
| Schutzart              | IP20      |
| ØxH mm                 | 43x64     |
| LxBxH mm               | 182x43x64 |

| BEZEICHNUNG                                                                         | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRIP! M, Deckeneinbaul. PHASE 2700K, 42°, IP20, zyl, gold/sw<br>Deckeneinbauleuchte | LI1009090 |