

Datenblatt für Artikel: LI1009398-

# NUMINOS® GIMBLE S, Deckeneinbaul.

## 3000K, 20° IP20 rund sw/ws

Deckeneinbauleuchte



### Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Nettolänge (mm)        | 100,00    |
| Nettbreite (mm)        | 100,00    |
| Nettohöhe (mm)         | 70,00     |
| Nettodurchmesser (mm)  | 100,00    |
| Nettogewicht (kg)      | 0,19      |
| Farbe                  | schwarz   |
| Material               | Aluminium |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 20        |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 19        |
| Leistung (W)           | 6,70      |
| Farbtemperatur (K)     | 3000      |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90        |
| Lichtstrom (lm)        | 1050      |
| Lebensdauer            | 50000     |
| Schutzklasse           | III       |
| Schutzart              | IP20      |
| ØxH mm                 | 100x70    |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH mm

| 100x100x70

| BEZEICHNUNG                                                                         | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE S, Deckeneinbaul. 3000K, 20° IP20 rund sw/ws<br>Deckeneinbauleuchte | LI1009398 |