

Datenblatt für Artikel: LI1009562-

# NUMINOS® GIMBLE M, Deckeneinbauleuchte, 3000K, 40°, sw

Deckeneinbauleuchte



## Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Nettolänge (mm)        | 135,00    |
| Nettobreite (mm)       | 135,00    |
| Nettohöhe (mm)         | 95,00     |
| Nettodurchmesser (mm)  | 135,00    |
| Nettogewicht (kg)      | 0,41      |
| Farbe                  | schwarz   |
| Material               | Aluminium |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 40        |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 19        |
| Leistung (W)           | 12        |
| Farbtemperatur (K)     | 3000      |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90        |
| Lichtstrom (lm)        | 1800      |
| Lebensdauer            | 50000     |
| Schutzklasse           | III       |
| Schutzart              | IP20      |
| ØxH mm                 | 135x95    |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH mm

| 135x135x95

| BEZEICHNUNG                                                                   | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE M, Deckeneinbauleuchte, 3000K, 40°, sw<br>Deckeneinbauleuchte | LI1009562 |