

Datenblatt für Artikel: LI1010534-

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML DALI2, 1500mm



Produktinfo

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die DA30-Optik eignet sich besonders für hohe Decken, bei denen eine gezielte und effiziente Lichtverteilung erforderlich ist. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.500,00
Nettobreite (mm)	65,00
Nettohöhe (mm)	68,00
Nettogewicht (kg)	2,80
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leistung (W)	27
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3500
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	14222 5094
Lebensdauer	100000
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK06
LxBxH mm	1500x65x68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML DALI2, 1500mm	LI1010534