

# EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL BK ML, 2500mm



## Produktinfo

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die OVAL-Optik bietet eine breit gestreckte Lichtverteilung und eignet sich hervorragend für Gänge und Verkehrsflächen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

## Technische Daten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Nettolänge (mm)         | 2.500,00             |
| Nettobreite (mm)        | 65,00                |
| Nettohöhe (mm)          | 68,00                |
| Nettogewicht (kg)       | 4,30                 |
| Farbe                   | schwarz              |
| Material                | Aluminium            |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240              |
| Leistung (W)            | 29                   |
| Farbtemperatur (K)      | 5000<br>4000<br>3500 |
| Farbwiedergabeindex Ra  | 80                   |
| Lichtstrom (lm)         | 5542<br>15820        |
| Lebensdauer             | 100000               |
| Schutzklasse            | I                    |
| Schutzart               | IP20                 |
| Stoßfestigkeit          | IK06                 |
| LxBxH mm                | 2500x65x68           |

| BEZEICHNUNG                                       | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------|-----------|
| EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL BK ML, 2500mm | LI1010538 |