

Datenblatt für Artikel: LI2JL58810

Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4925lm, IP65, L=1570mm

Feuchtraumwannenleuchte



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.570,00
Nettobreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	2,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	transparent
Material	Polycarbonat
Abdeckung	transparent
Hersteller	01-Schrack-Trinity

Technische Daten - Fortsetzung

Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Watt (W)	30
Systemleistung (W)	34
Systemeffizienz (lm/W)	133
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4925
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	80.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1570x100x100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4925lm, IP65, L=1570mm	LI2JL58810
Feuchtraumwannenleuchte	
Optionales Zubehör	
Linda Ersatzabdeckung für 1-flammig Leuchten, L=1570mm	LIC6LD1S00
Verschluss Inox für Linda	LICVVID670
Linda Deckenmontageklammer Inox	LI2JLI0304
LINDA Aufhängehaken für Kette	LI2JLI0484