

Datenblatt für Artikel: LI43719727

# RL-T8 36 S 14W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter



## Technische Daten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20        |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50         |
| Lichtstrom (lm)               | 2100       |
| Farbtemperatur (K)            | 4000       |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥80        |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | ≤ 5        |
| Lebensdauer                   | 50.000h    |
| Schaltzyklen                  | 200000     |
| Dimmbar                       | nein       |
| Schutzart                     | IP20       |
| EEK                           | D          |
| Sockel                        | G13        |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 190        |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220-240    |
| Betriebsstrom mA (mA)         | 63         |
| Farbe                         | opal       |
| Bauform                       | Röhrenform |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |      |
|------------------|------|
| Länge (mm)       | 1200 |
| Durchmesser (mm) | 27   |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RL-T8 36 S 14W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm<br>LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter | LI43719727 |