

Datenblatt für Artikel: LID13243--

Sutil Round LED Panel 30W, 4000K, 1997lm, IP40, weiß **ECONOMY**




Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	Ø285
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Wandeinbau Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Hersteller	06-One Light
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Ausgangsspannung DC (V)	12-30
Ausgangsstrom (A)	1
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED

Technische Daten - Fortsetzung

Watt (W)	30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1997
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	30000
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Energieeffizienzklasse	A
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	300x14
AUSSCHNITT mm	Ø285

Maßbild: Sutil Round LED Panel 30W, 4000K, 1997lm, IP40, weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round LED Panel 30W, 4000K, 1997lm, IP40, weiß	LID13243