

Datenblatt für Artikel: LID14467--

7830/RGBW LED STRIP 24V DC RGB+W

19,2W/m 5m ROLL IP20

LED Flexstrip, RGB 13,2W/m + WW 4,4W/m, dimmbar, 5 Meter Rolle



Produktinfo

RGBW flexible LED light strip, with SMD5050 LEDs, 60LEDs/meter, 19,2W/meter. Supplied in 5 meters roll, with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (6-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtfarbe	warmweiß RGB
Farbtemperatur (K)	RGB+3000
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Strip
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
	Wandanbau
	Bodenanbau
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	12
Höhe (mm)	3
Optionales Zubehör	LID 13862--
LxBxH mm	5000x12x3
Nettolänge (mm)	5.000,00
Nettobreite (mm)	12,00
Nettohöhe (mm)	3,00
Nettogewicht (kg)	0,24

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7830/RGBW LED STRIP 24V DC RGB+W 19,2W/m 5m ROLL IP20 LED Flexstrip, RGB 13,2W/m + WW 4,4W/m, dimmbar, 5 Meter Rolle	LID14467
Optionales Zubehör	
7908/AL TRIANGLE PROFIL 2m + PC opal Abdeckung passend für LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862