

Datenblatt für Artikel: LID14803--

10115CA/W/C WEISS 15W CW IP20 60° 230V

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Produktinfo

15W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1275
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	15

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 125
Einbautiefe (mm)	100
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Durchmesser (mm)	145
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	145x75
AUSSCHNITT mm	Ø 125

Maßbild: 10115CA/W/C WEISS 15W CW IP20 60° 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10115CA/W/C WEISS 15W CW IP20 60° 230V Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID14803
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949