

Datenblatt für Artikel: LID16123--

10130U/W/C WEISS SMD LED UGR19 30W CW IP44 230V

Deckeneinbaudownlight



Produktinfo

30W SMD LED UGR19 downlight, IP44. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2250
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	75
Systemeffizienz (lm/W)	75

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	750
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 205
Einbautiefe (mm)	65
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	220
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	220x45
AUSSCHNITT mm	Ø 205

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10130U/W/C WEISS SMD LED UGR19 30W CW IP44 230V Deckeneinbaudownlight	LID16123
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949