


Datenblatt für Artikel: LID16232--

7864/C SQUARE NEONFLEX 9W/m CW IP65 230V DIMMBAR

LED Lichtschlauch



Produktinfo

230V Waterproof Square Neonflex 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Complete power supply 7864P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	9
Lichtstrom (lm)	270
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	ja TRIAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	30
Leistungsfaktor	0,9
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Material	PVC
Höhe (mm)	12
Optionales Zubehör	LID 16236--; LID 16234--; LID 16235--; LID 16233--;
LxBxH mm	50000x8x12
Lichtstrom/m (lm/m)	270

Maßbild: 7864/C SQUARE NEONFLEX 9W/m CW IP65 230V DIMMBAR



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7864/C SQUARE NEONFLEX 9W/m CW IP65 230V DIMMBAR LED Lichtschlauch	LID16232
Optionales Zubehör	
7864C SHRINKABLE VERBINDER FÜR 7864 Verbinder für LED Lichtschlauch LID16231 und LID16232	LID16236
7864E ENDKAPPE FÜR 7864 Endkappe für LED Lichtschlauch LID16231 und LID16232	LID16234
7864F FIXING CLIP FÜR 7864 Montageclip für LED Lichtschlauch LID16231 und LID16232	LID16235
7864P STROMVERSORGUNG FÜR 7864 Einspeiseset 230V für LED Lichtschlauch LID16231 und LID16232	LID16233