


Datenblatt für Artikel: LID17286--

62140BRU/W/V WEISS 30x120 40W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT

Backlit, inklusive 1000mA Treiber



Produktinfo

30x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3600/4000/3800
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000 5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Eingangsstrom (A)	1
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	42
Optionales Zubehör	LID 16949--
LxBxH mm	1200x300x42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62140BRU/W/V WEISS 30x120 40W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT Backlit, inklusive 1000mA Treiber	LID17286
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949