

Datenblatt für Artikel: LID17436--

10103FA/W/V WEISS CCTV 3W IP20 230V

Einbaudownlight, inklusive Treiber



Produktinfo

CCT Variable 3W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	22,00
Nettodurchmesser (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,14
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Farbe	weiß
Material	Acryl Alu Druckguss
Abdeckung	Acryl
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Eingangsstrom (A)	0,30
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistung (W)	3
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000 5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	240
Lebensdauer	36.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Einbautiefe mm (mm)	50
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	85
ØxH mm	85x22
Ausschnitt (mm)	Ø 70
AUSSCHNITT mm	Ø 70

Maßbild: 10103FA/W/V WEISS CCTV 3W IP20 230V



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10103FA/W/V WEISS CCTV 3W IP20 230V Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID17436