

Datenblatt für Artikel: LID17882--

62144NB/BBS/V GEBÜRSTETES MESSING PENDANT 50W CCTV

DIMBAR



Produktinfo

50W CCT Variable LED Pendant, IP20, suitable for residential and commercial applications. Complete with TRIAC dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettodurchmesser (mm)	610,00
Leuchtenart	Zubehör
Montage	Zubehör basiert
Farbe	messing
Material	Aluminium
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1200
Eingangsstrom (A)	1,20
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	2700 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	4250
Dimmbar	ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Durchmesser (mm)	610

Maßbild: 62144NB/BBS/V GEBÜRSTETES MESSING PENDANT 50W CCTV



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62144NB/BBS/V GEBÜRSTETES MESSING PENDANT 50W CCTV	LID17882
DIMBAR	