

FORCA LED Mini 25W 2950lm 3000K IP65

asymmetrisch breit grau

Flutlichtstrahler, breitstrahlend




Technische Daten

Nettolänge (mm)	272,00
Nettobreite (mm)	238,00
Nettohöhe (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	3,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Farbe	grau
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	118
Leistung (W)	25

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	2950
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	272x238x73
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	12,60
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	20

Maßbild: FORCA LED Mini 25W 2950lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FORCA LED Mini 25W 2950lm 3000K IP65 asymmetrisch breit grau Flutlichtstrahler, breitstrahlend	LIG5L25141