


Datenblatt für Artikel: LIHGWA11--

ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit

LED Wandleuchte für Außen




Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	205,00
Nettobreite (mm)	166,00
Nettohöhe (mm)	101,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Leuchtenart	Wandleuchte
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Material	PC Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +40
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	>0,8
Systemeffizienz (lm/W)	60
Leistung (W)	12,50
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	750
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	205x166x101
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	26
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	41

Maßbild: ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit LED Wandleuchte für Außen	LIHGWA11