


Datenblatt für Artikel: LILE0021 --

Elegance Round IV, 37W, 3700lm, 3000K, Triac Dim, IP20, weiß

Wand, Deckenleuchte



Lichtverteilungskurve





Technische Daten

Nettohöhe (mm)	63,00
Nettodurchmesser (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	2,11
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	37
Systemeffizienz (lm/W)	100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3700
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	TRIAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	400
ØxH mm	400x63

Maßbild: Elegance Round IV, 37W, 3700lm, 3000K, Triac Dim, IP20, weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Round IV, 37W, 3700lm, 3000K, Triac Dim, IP20, weiß Wand, Deckenleuchte	LILE0021